



## Advanced Labeling Solutions Ltd.

El sistema de rotulación de la línea HD2 de HADRAN ofrece soluciones altamente eficientes, rápidas y fiables para la aplicación de rótulos en líneas de embalaje. El sistema está disponible tanto para la **rotulación por patrón** de frutas embaladas en bandejas de varias medidas y disposición como para la **rotulación individual** de frutas no embaladas en cintas transportadoras.

**Rotuladores por patrón** diseñados para la rotulación de una vuelta de frutas embaladas en bandejas. Utilizando cabezas con aplicación de perfil delgado con mecanismo de posicionamiento automático de las cabezas.

### El sistema consiste de:

- Aplicadores
- Brazos de carga de aplicadores
- Unidad electrónica de control
- Sopladores
- Cuchilla y recolector de residuos de cinta
- Marco de acero inoxidable

### Características

- Rotulación de una sola vuelta
- Aplicación suave pero firme mediante el uso de fuelles de aire
- Alta velocidad operacional
- Perfil de cabeza angosta
- Patrones preprogramados de las bandejas comúnmente usadas
- Selección de hecho de patrón por código de barras o por claves de selección
- Reconocimiento Automático de patrón "A" o de patrón "B"
- Alarma de informe de condiciones mediante indicadores luminosos y mensajes en pantalla
- Reemplazo simple y rápido de casete de rótulos

### Opciones

- Lector de código de barras
- Todo arreglo de cabeza fija determinada
- Suministrado con cinta transportadora

### Especificaciones

- Velocidad de funcionamiento: 360 rótulos/minuto por cabeza
- Número de brazos: 1 ó 2
- Número de aplicadores: hasta 6 por brazo
- Distancia central mínima: 59 mm
- Extensión del fuelle: 100 mm
- Patrones preprogramados: 50
- Claves de selección de patrones: 7
- Detección de patrón A o B: si
- Tipos de rótulos: papel, polipropileno
- Suministro de energía: trifásico de 380v, ceo, a tierra  
trifásico de 220v, a tierra

**Rotuladores individuales:** Diseñados para líneas individuales, disponible con aplicadores individuales o múltiples en posiciones fijas. Dos modos de operación: independiente o sincronizado con el sistema evaluador para rotulación selectiva. Funciona en líneas con velocidad hasta 780 frutas por minuto.

Hurst Labeling Systems Chile LLC. - Chiloe 1456, Santiago Centro; Santiago; Chile

Fono: 56 - 2 - 862 6700. Fax: 862 6753. email: [info@hurst.cl](mailto:info@hurst.cl)

Sitio: [www.hurst.cl](http://www.hurst.cl)